SOBROOF

PEINTURE SATINÉE
POUR TOITURES EN FIBRO-CIMENT

SOBROOF protège et embellit vos toitures



TUILE
24104



VIEILLE TUILE
24153



CHENEAUX
24154

SABLE
24166

ARDOISE
24155

VERT
24156

Emballages : 5 kg - 25 kg.
*Les 6 teintes du nuancier **SOBROOF** sont des teintes neutres.*

MODE D'EMPLOI

Préparation :
Fibro-ciment neuf : dépoussiérage. Les supports doivent être secs, sains et propres. Fibro-ciment ancien : éliminer les mousses et autres pollutions diverses par lavage haute-pression suivi d'un traitement fongicide au FONGISOB.

Dilution : 1ère couche : 20 à 25 % avec de l'eau, 2ème couche : 0 à 20 % suivant matériel d'application.

Application : Brosse, rouleau ou pistolet.

SÉCHAGE :
- Hors poussière : 30 mn.
- Sec toucher : 1 h 30.
- Temps de recouvrement par lui-même : 6 h.

CONSOMMATION :
- 1 kg/4 m² par couche.

édition 05/05

Peintures SOB
Z.I. Ambroise Croizat
BP 10 - 46130 BIARS - sur - CERE
Tél. : 05 65 38 60 20 - Fax : 05 65 38 57 98
E-mail : sob@peintures-sob.com - Site : wwwpeintures-sob.com

oger 02.99.43.70.75